

Qüest.	A	B	C	Explicació
1-7		X		- Una línia de cota no estarà superposada sobre un eix. - En les circumferències s'acota el valor del diàmetre.
1-8			X	- La cota de la circumferència ha de coincidir amb un dels seus diàmetres. - Quan una cota està assenyalada a una circumferència, no duu el signe $\emptyset$.
1-9			X	- Si a l'acotar el radi d'un arc s'indica la posició del seu centre, no s'anota la R. - Les cotes dels radis sols tenen una fletxa situada a l'extrem que toca la corva.
1-10	X			- Les fletxes de cota, en radis d'arcs, no assenyalen el centre dels mateixos i es situen a l'extrem que toca la corva. Les xifres es col·loquen sobre les línies de cota.
1-11			X	- Quan es prenen les mesures una a continuació de l'altra, cotes en sèrie, les cotes es disposen sobre una línia comú.
1-12			X	- La separació de les cotes respecte a les arestes de les peces no serà exagerada.
1-13	X			- La longitud de les fletxes serà aproximadament igual a 5 vegades l'espessor de les línies contínues gruixudes, i el seu angle de 15°.
1-14	X			- L'emplaçament de xifres sobre cotes obliques segueix la norma de les cotes horitzontals i verticals, tenint en compte la transició existent entre ambdues per facilitar la seua lectura.
1-15		X		- Com la qüestió núm. 9.
1-16	X			- Les línies de construcció concurrents s'han de perllongar fins sobrepassar lleugerament el seu punt d'intersecció, acotant des del punt de concurrència i utilitzant línies de referència que sobrepassen lleugerament dita intersecció. - Les fletxes de cota no han de coincidir amb cap angle.
1-17			X	- Per tal d'acotar angles arrodonits es determinen els seus vèrtex mitjançant línies contínues fines (auxiliars de cota). - A partir dels vèrtex es tracen les línies auxiliars de cota.
1-18			X	- En forats cecs s'acota la part cilíndrica: no s'acota l'angle del con ni la seva altura (és la punta de la broca)
1-19			X	- Per un mateix centre passaran tres diàmetres com a màxim. - Cap d'ells no ha de coincidir amb els eixos de simetria.
1-20	X			- Les cotes demenor longitud es col·locaran més a prop del contorn de les peces que les de major longitud.
1-21	X			- Quan falta espai per limitar les cotes mitjançant fletxes, al seu lloc usarem punts (o un petit segment oblic)
1-22	X			- Les xifres es situen sobre les línies de cota. - Quan són angles de costats menuts, aquests es perllonguen mitjançant línies auxiliars.
1-23		X		- Igual que a les rectes obliques, a les d'angles la xifra s'ha de col·locar al terme mig.
1-24		X		- Les peces amb elements simètrics han d'acotar-se per simetria.
1-25	X			- Una cota no estarà alineada amb línies de contorn. - Mai no s'usaran les arestes de la peça com línies de cota.
1-26		X		- Si la cota d'un diàmetre no figura a un cercle, es col·loca davant de la xifra el símbol $\emptyset$. - Les xifres no han de ser interrompudes ni tallades per cap línia.
1-27		X		- Les cotes es situen preferentment en l'exterior del contorn de la peça. - Les dimensions que són resultat del mecanitzat de les peces no s'han d'acotar.
1-28			X	- Mai no s'usaran els eixos de simetria com línies de cota. - Les cotes d'un mateix element no es repetiran.
1-29	X			- Els contorns ocults no s'han d'acotar.
1-30	X			- Cal evitar acotar amb una orientació igual o menor de 30° respecte a una línia vertical. - Les cotes de diferents diàmetres no seran superposades.
1-31			X	- No s'acoten les línies ocultes. - Si la cota d'un diàmetre no figura en una circumferència, s'indicarà amb $\emptyset$.

Qüest.	A	B	C	Explicació
1-32	X			- Per tal d'acotar el nervi o braç d'alçària variable que uneix dos elements cilíndrics, es perllongaran amb una línia fina fins la seua intersecció amb els eixos dels cilindres i s'acoten les alçàries determinades en els referits eixos.
1-33		X		- En forats equidistants, els centres dels quals estan situats sobre una circumferència, s'acota el diàmetre de la mateixa i l'angle de l'arc limitat pels centres de dos forats consecutius.
1-34			X	- Les línies de cota corresponents a elements representats en semitall han de sobrepassar l'eix de simetria de la peça. - Les xifres no es disposaran en columna ni seran interrompudes per cap línia.
1-35		X		- Les cotes es col·locaran en les vistes que donen millor idea de la forma de la peça. - Les línies auxiliars no seran comuns a dos vistes.
1-36			X	- En peces amb formes interiors es procurarà separar les cotes interiors de les exteriors, situant-les als costats oposats.
1-37			X	- Si una cifra de cota, per manca d'espai, es superposa sobre qualsevol tipus de línia, s'interromp aquesta última.
1-38			X	- En superfícies ratllades haurà d'interrompre's el ratllat al voltant de la cifra de cota.
1-39		X		- Les arestes interiors d'elements simètrics representats en semitall, s'acoten mitjançant una línia de cota la longitud de la qual ha de sobrepassar lleugerament l'eix de simetria, col·locant una sola fletxa en l'extrem que toca la línia representada.
1-40		X		- Les línies auxiliars de cota s'inclinen 60° respecte a les de cota, si amb això s'aconsegueix una major claredat.
1-41	X			- Per tal d'acotar longituds d'arcs, les línies de referència seran paral·leles a la bisectriu de l'angle que abarca, en cada cas, afegint un xicotet arc sobre la xifrada cota.
1-42		X		- Les dimensions de CORDES s'acoten paral·lelament a les mateixes. Les línies auxiliars seran perpendiculars a aquestes cotes.
2-17			X	- El tall sols afecta a la vista on s'hi representa, dibuixant les demés vistes sense alteració. - L'alçat "B" no es correspon amb la seua planta (li falta una línia vertical interior i una horitzontal exterior).
2-18			X	- Al tallar una peça, les línies interiors es representen amb línia contínua gruixuda. - Al "B" falta la línia d'intersecció de les superfícies cilíndriques dels forats.
2-19		X		- Les línies produïdes pels canvis de direcció dels plans de tall no es representaran.
2-20			X	- Els talls auxiliars es representen sobre un pla paral·lel al de tall. no s'hi dibuixaran aquelles línies que desapareixen al efectuar un tall, per trobar-se davant el pla secant, i es ratllarà tota la superfície en contacte amb el pla de tall.
2-27		X		- Peces macisses, tallades en sentit longitudinal, es dibuixen sense ratllar, vistes des de l'exterior.
2-28	X			- Els nervis, radis de rodes i elements semblants, tallats longitudinalment, no es ratllen.
2-29	X			- Com la qüestió 2-28
2-30		X		- Com la qüestió 2-28
2-31			X	- Els talls parcials es limiten amb una línia fina, contínua i irregular, traçada a mà alçada. Aquesta línia no ha de coincidir amb cap aresta de la peça.
2-32	X			- Totes les superfícies en contacte amb els plans de tall, que no siguin nervis, radis de rodes i elements semblants, han de ratllar-se.
2-33		X		- Com la qüestió 2-32
2-34			X	- Roblons, eixos, passadors, cargols i peces semblants, no es tallen en sentit longitudinal i, per tant, no es ratllen.
2-35			X	- Les superfícies planes d'una peça que coincidisquen amb un pla de tall, no es ratllen.

Qüest.	A	B	C	Explicació
2-36			X	- Com la qüestió 2-28
2-37		X		- Com la qüestió 2-28
2-38	X			- Els elements d'una peça uniformement repartits, com forats, nervis o parts semblants, es suposen girats fins fer-los coincidir amb un sol pla de tall.
2-39	X			- Si s'interromp algun detall d'una peça amb un tall quebrat, format per plans paral·lels, els "quiebros" de la superfície secant s'indiquen mitjançant una línia fina de traç i punt, en la vista del tall.
3-1		X		- En les rosques exteriors es representa amb línia contínua grossa el diàmetre nominal, amb línia contínua fina el diàmetre del nucli i contínua grossa el límit de la longitud roscada.
3-2		X		- En les rosques interiors, vistes segons el seu eix, la circumferència corresponent de diàmetre del taladre es representa amb línia contínua grossa, i la del diàmetre del fons dels "filets", amb línia contínua fina, dibuixant aproximadament tres quartes parts de la mateixa.
3-3	X			- Els forats cecs roscats es representen com en "A".
3-4		X		- Al representar unions de peces muntades, es dibuixaran seguint les especificacions de les peces roscades desmuntades, tenint en compte que les rosques exteriors o cargols tapen a les interiors o "tuercas" en les zones comuns a les dues peces.
3-5			X	- Igual que la qüestió 3-4. - El ratllat de les peces acoplades serà diferent a cadascuna d'elles.
3-6	X			- Els tubs roscats exteriorment es representen com en "A".
4-1		X		- El cap d'un cargol hexagonal resulta de la intersecció entre un prisma hexagonal i un con l'angle del vèrtex del qual és de 120°. Tots els detalls del cargol vist des del cap han de correspondre's amb els de la vista frontal, com en qualsevol peça.
4-2		X		- En els cargols rasurats, vistos des del cap, es dibuixa la ranura amb una inclinació de 45° respecte a l'eix del cargol.
4-3	X			- El cap d'un cargol quadrat resulta de la intersecció d'un prisma quadrangular d'arestes arrodonides, com un con. En les vistes han de correspondre's les arestes.
4-4	X			- En els dibuixos de conjunt no es tallaran les "tuercas" ni arandeles.
4-5			X	- En cargols amb cap semiesfèric s'acoaran les longituds següents: la corresponent al xamfrà de l'extrem; la de la rosca, mesurada des de l'extrem al darrer fil de la rosca competia; i la compresa entre l'extrem i la cara de "apoyo" del cap; l'alçada del cap.
4-6			X	- De les cotes longitudinals que ha de figurar en els dibuixos de cargols "avellanats" sols canvia, respecte al cas anterior, la major de les seues longituds, que es mesura des de l'extrem fins l'aresta superior del cap.
4-7		X		- En la representació de tot cargol el cap del qual no tinga una part troncocònica, s'acoten les longituds indicades en la qüestió 4-5 -
4-8			X	- Per existir una part troncocònica al cap d'aquesta mena de cargols, les seues longituds s'acoten com la qüestió 4-6.
4-9	X			- Les longituds que han d'acotar-se a cargols sense cap, seran indicades en el cas "A".
4-10	X			- Les longituds acotades en el cas "A" són les que s'han d'assenyalar als espàrrecs.
4-11	X			- "Tuercas" hexagonals: axamfrat dels dos extrems, com al cap dels cargols.